



Broche haut couple de Ø25 mm MHT-25 ER8/30

Du haut couple et toujours plus de compacité combinés pour des applications de micro-usinage exigeantes.

La nouvelle série de broches MHT-25 ER8/30 COD propose 4 variantes développées selon notre philosophie de qualité, précision et efficacité. Equipé d'un moteur couple de 350 W pour 11 Ncm, leurs performances se traduisent par :

- Grande vitesse d'avance
- Installation facile, refroidissement à l'air
- Champ d'applications élargi (Par exemple : perçage d'inox et titane jusqu'à Ø 2 mm)
- Design très compact grâce au pilotage direct
- Haute rigidité pour des opérations sans vibrations
- 3x plus de couple qu'une broche de Ø 25 conventionnelle

Spindles since 1947 



People. Passion. Precision.



Broche haut couple de Ø25 mm MHT-25 ER8/30 COD

Caractéristiques techniques

Puissance	350 W
Couple	11 Ncm
Vitesse	30'000 Min ⁻¹
Interface outil	ER8-UP
Lubrification	graisse/air-huile
Dimensions	Ø25 / L 153 mm
Raccord	Axial / Radial
Pilotage	Convertisseur de fréquence MEYRAT CFB-MHF500A/T
Applications	Fraisage / Perçage / Décolletage / Ebavurage / Gravage

Pour plus de détails ou pour demander une offre : sales@meyrat.com | +41 32 344 70 20 | meyrat.com